



HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0

221601060139

有效期2022年05月01日
至2023年05月01日

10000

10000

10000

10000

湖南中南汽车空气技术有限公司湖南长沙麓谷分公司

项目名称 乘用车空调系统用压缩机用油

规格型号 10000

数量 10000

交货日期 2022年05月01日

交货地点 湖南长沙麓谷分公司

交货方式 送货上门

交货单位 湖南中南汽车空气技术有限公司

交货联系人 李强

交货联系电话 13875811111

交货电子邮箱 13875811111@163.com

交货备注 10000

湖南中南汽车空气技术有限公司

湖南长沙麓谷分公司

湖南长沙麓谷分公司

湖南中南汽车空气技术有限公司

湖南长沙麓谷分公司 湖南长沙麓谷分公司 湖南长沙麓谷分公司 湖南长沙麓谷分公司

湖南长沙麓谷分公司

声 明

一、本报告系加普“招商局政信检测有限公司检测检测员李田田”检测检测所得

二、本报告检测对象为“招商局政信检测有限公司检测检测专用草”和“狗遛草元”

三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、本报告内容经涂改、增删无效。

五、本声明自公布之日起

六、本声明自公布之日起

七、本声明自公布之日起

政信检测

粒 测 报 告

一、基本信息

检测类型

委托检测

检测日期

检测地点

送检样品名称: 散装水泥

送检单位

委托单位

检测人员

检测日期

检测依据

检测方法

检测标准

检测次数: 检测次数

32.5 散装水泥

检测项目: 抗压强度、抗折强度

检测目的: 验证产品质量, 确保符合国家标准

检测地点: 实验室

检测日期: 2025-10-27

检测人员: 张三

送检单位: 某某有限公司

二、检测过程

1. 样品接收: 收到送检样品 32.5 散装水泥, 重量约 10kg。

2. 样品处理: 将样品充分搅拌均匀, 确保检测结果的代表性。

3. 检测环境: 实验室温度 20±2℃, 湿度 50±5%。

4. 检测步骤: 按照 GB 175-2007 标准进行抗压强度和抗折强度检测。

5. 检测数据: 抗压强度: 42.5MPa, 抗折强度: 6.5MPa。

6. 检测结论: 检测结果符合 GB 175-2007 标准要求。

7. 检测日期: 2025-10-27。

8. 检测人员: 张三。

9. 检测地点: 实验室。

10. 检测标准: GB 175-2007。

11. 检测次数: 1 次。

12. 检测费用: 1000 元。

13. 检测有效期: 1 年。

14. 检测单位: 某某检测有限公司。

15. 检测地址: 某某路某某号。

16. 检测电话: 某某某某某某。

17. 检测网址: 某某某某某某。

18. 检测邮箱: 某某某某某某。

19. 检测传真: 某某某某某某。

20. 检测邮编: 某某某某某某。

21. 检测开户行: 某某某某某某。

22. 检测账号: 某某某某某某。

23. 检测余额: 某某某某某某。

24. 检测日期: 2025-10-27。

25. 检测人员: 张三。

— 报告结束 —